

DT315B - Robustes Windows Tablet in 10"

Dieser stoß-, staub- und wasserfeste Tablet-PC mit **IP52 Front** ist mit nur **1,2kg Gewicht** der neueste Vertreter einer äußerst erfolgreichen Produktlinie. Zuverlässiger als ein Laptop und leistungsfähiger als ein Palmtop ist der DT315B ideal für drahtlose Netzwerkkommunikation. Gelungene Symbiose aus kontrastreichen **9,7" TFT** mit kapazitivem Touchscreen und effizienten **Intel Celeron Dual Core Prozessor**, in einem nahezu unverwüstlichen Magnesium/ABS-Gehäuse. Flexibilität bei Netzwerk- und Internet-Zugriff, große Bandbreite an maßgeschneiderten Lösungen für Ihren Anwendungsfall: Ob als Citrix ICA / Microsoft RDP Client, als Handheld, sowie montiert im Fahrzeug oder an der Maschine. Die seitlichen **Gummiprotektoren** federn Schläge und Stürze ab, das lüfterlose Design mit **SSD-Technik** anstatt Festplatte erlaubt große Unempfindlichkeit. Durch die eingebaute **WLAN**-Karte und die optionale Kombicard für **UMTS/HSDPA** ist unbegrenzter Einsatz im Haus und im Freien gewährleistet. Die **Hot-Swap-Akkutechnik (Schnellwechselprinzip)** ermöglicht unterbrechungsfreien Schichtbetrieb.



Overview

The DT315B Mobile Rugged Tablet features the integration of a brilliant 9.7" capacitive touch display, a high performance yet energy-efficient Intel® Celeron™ dual-core processor within a slim, light, and durable package. With options for a fully-integrated barcode scanner, MSR and camera modules, this tablet offers seamless information capture for instant transmission on the sales floor, in the warehouse, in the classroom, and in the field.

Spezifikation

Betriebssystem	Windows 7 Embedded, Windows 7 Professional, Windows 8.1 Pro (alle auch 64-bit), Windows 10 Pro
Prozessor	Intel Celeron N2807 Dual Core bis 2,16 GHz
Hauptspeicher	4 GB DDR3L RAM
Massenspeicher	64 bis 256 GB Flash/SSD
Display	9,7" TFT, XGA 1024×768, LED-Backlight
Touchscreen	kapazitiver Touch, antireflektiv
Schnittstellen	WLAN 802.11 ac/a/b/g/n dual, Bluetooth 4.0 LE, USB 3.0, Kopfhöreranschluß, SD-Slot, integr. Lautsprecher
Optionen	1D/2D Barcodescanner, Kamera vorne 2 MP und hinten 5 MP+LED, Magnetstreifenleser, Mikrofon
Sicherheit	TPM 1.2
Akku	Intern: Li-Ion 28 Wh, optional: externer Aufsteck-Akku 28 Wh im laufenden Betrieb wechselbar oder 94 Wh Akkupack in Tragetasche
Gehäuse	Magnesium-Aluminium/ Kunststoff mit Gummiprotektor
Betriebsumgebung	Temperatur 0 bis 40°C, Luftfeuchte 0 bis 90 % n.k.
Maße & Gewicht	260x211x20 mm, 1,2 kg inkl. int. Akku
Schutzklasse	Front IP52, lüfterlos
Besonderheiten	Gummiprotektor bis 0,9 m Fallhöhe, SD-Card Slot, viel Zubehör

Unterlagen

[Produktinfo](#) | [Varianten & Zubehörliste](#) | [Weiteres Zubehör](#) | [Preisanfrage stellen](#) | [Downloads](#) | [Vergleichstabelle](#)

Anwendungsfotos [vergrößern durch Anklicken oder Lupenfunktion]



Mitgeliefertes Zubehör [vergrößern durch Anklicken oder Lupenfunktion]

Netzteil 90-240 VAC

Int. Li-Ion Akku 28 Wh

Gummiprotektor

Handschlaufe

Bedienstift



WETIF Industrie EDV
Senserstraße 3
D - 82140 Olching

Telefon DE +49 8142 448976-0
Telefax DE +49 8142 448976-4
Mobil DE +49 172 817 44 11

Mobil AT +43 664 2868223
E-Mail info@wetif.com
Internet www.wetif.com